

Tratamento antifricção à base de partículas sólidas cerâmicas que formam uma dispersão estável nos óleos lubrificantes.

CARACTERÍSTICAS

- A película superficial que forma a cerâmica reduz drasticamente a fricção.
- Suporta altas temperaturas.
- Aumenta compressões.
- Reduz excessos de temperatura.
- Reduz excessos de consumo e ruído.

- Aumenta a vida útil da sua maquinaria ou motor.
- Ajuda a que o óleo trabalhe em melhores condições.
- Aplicável na maioria dos óleos de motor (sintéticos, minerais, ...).
- Aplicável em motores tanto a gasolina como diesel.
- Reduz consumos de óleo.

APLICAÇÕES

Aplicável em motores tanto a gasolina como diesel.

Em motores de 4T, aplicar com o óleo à sua temperatura de trabalho.

PRECAUÇÕES

NUNCA APLICAR CERÂMICA, EM EMBRAIAGENS HÚMIDAS NEM EM NENHUM OUTRO TIPO DE DISCO BANHADO EM ÓLEO.

NÃO APLICAR EM MOTORES 2T.

INSTRUÇÕES DE USO

- Aplicar de preferência com o óleo à sua temperatura de trabalho.
- Em motores de 4T, aplicar com o óleo bem quente e manter o motor a trabalhar durante 15 minutos imediatamente depois da sua aplicação.
- **Agitar energicamente o produto antes da sua aplicação.**
- **Pela quantidade de cerâmica que contém, convém utilizar uma vareta para mexer o fundo da embalagem.**
- Manter a embalagem bem fechada.



Lancar CERAMIC. 1000 ml



Lancar CERAMIC 200 ml.

DOSE

Motores 4T

3% cada três mudanças de óleo ou uma vez por ano.

Caso haja consumos de óleo, aplicar a 3% cada mudança.

CÓDIGO E EMBALAGEM

CERAMIC 200: 200 ml.

CERAMIC 1000: 1000 ml.