



DIELÉCTRICO ATÉ 32.000

LANCAR D-32

Formulação inerte e estável que produz um depósito de filme finíssimo contínuo e uniforme, que se adere molecularmente aos metais. A baixa tensão superficial assim como o seu alto valor de capilaridade e as especiais características do filme fazem-lhe repelir a água.

Penetra rapidamente nas gretas e fendas microscópicas, permanecendo a sua acção durante um tempo indeterminável conforme as condições ambientais e protegendo a superfície contra toda nova acção da humidade.

Os solventes que formam o produto, dada a sua elevada qualidade, conferem-lhe uma grande capacidade de limpeza, evaporando-se entre 4 a 6 horas.

PROTECTOR

LANCAR D-32 tem uma grande resistência à ruptura, permitindo a sua utilização altas tensões, e devolvendo os valores eléctricos iniciais.

O filme que deposita depois da evaporação do solvente tem um grande poder lubrificante.

A duração da protecção obtida com o filme depende das condições do ambiente obtendo os melhores resultados em interiores. Em exteriores a sua duração é limitada e inversamente proporcional à adversidade atmosférica.

É recomendável nesta situação aplicar periodicamente. Evita a corrosão eliminando a custosa substituição de peças e os altos custos de reparação. Protege do ataque da corrosão a aparelhagem eléctrica durante o seu armazenamento e transporte, não sendo precisa a posterior eliminação da camada protectora.

APLICAÇÕES TÍPICAS

Para programas de manutenção preventiva e aumento da duração dos aparelhos eléctricos; para assegurar o bom funcionamento de todos os aparelhos de primeira necessidade, aceleradores, bombas, etc.

Ficam eliminadas todas as avarias devidas à exposição à intempérie, inundações, alto nível de humidade, ambiente salino, etc.

Impede os curto-circuitos e fugas de corrente, melhorando a sua eficácia ao restabelecimento dos valores iniciais.

INSTRUÇÕES DE USO

- Utilizar LANCAR D-32 em aparelhos novos, em serviço ou em armazenamento.
- É aconselhável que as peças a proteger não estejam amontoadas.
- Aplicar o produto generosamente e, se for preciso, repetir a operação.
- Em caso de difícil acesso, utilizar o tubo prolongador.
- LANCAR D-32 é um componente estável e inerte, sendo ilimitado o período de conservação.
- Não contém nenhum agente sensibilizador, não sendo tóxico por penetração cutânea.
- O produto não ataca os plásticos, borrachas, TINTAS ou lacas correntes.
- Depois de aplicar, esperar 10 min. antes de arrancar o mecanismo.

CÓDIGO E EMBALAGEM

BS 400: 400 ml de produto.

PRECAUÇÕES

- Recipiente sob pressão.
- Proteger dos raios solares.
- Não expor a temperaturas superiores a 50°
- Não perfurar nem queimar a embalagem.
- Não vaporizar para uma chama ou corpo incandescente.
- Manter fora do alcance das crianças.



Lancar D-32 400 400gr.